

GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE "HHS 2000"



FRICCIÓN

Lubricante sintético adhesivo resistente a altas fricciones.

Características:

- Lubricante de alta adhesión, transparente, presentación líquida en los primeros momentos, esto hace posible que el producto penetre en los sitios menos accesibles.
- Reduce el desgaste por fricción en partes móviles.
- Su forma líquida se transforma en grasa en los primeros momentos de su aplicación.
- Alta resistencia al agua salada y a muchos ácidos y alcalinos.
- Resistencia térmica de -35°C hasta 200°C.

Aplicaciones:

Lubricación de piezas en la industria en general (textil, hiladoras, máquinas de coser, industria agrícola, metalmecánica, cerrajería, cadenas de transmisión, malacates, tornos, chumaceras, tarrajas, uso general en el auto, camión y motores fuera de borda, entre otros).

Muy adecuado para la lubricación en los casos en que las grasas sólidas condicionan a desmontar.

Instrucciones de uso:

- Aplicar en piezas limpias y secas.
- Rociar a una distancia de 5 a 20 cm de la superficie a tratar.
- Agitar el envase antes de usar.



Código	00893 106 1	00893 106
Contenido	150 ml	500 ml
Color	Transparente	
Características químicas	Aceites sintéticos	
Producto extintor adecuado	ABL espuma	
Sustancias peligrosas	Propano	
Temperatura mínima de almacenamiento	-5°C	
Temperatura máxima de almacenamiento	+ 45°C	
Solubilidad	No es soluble	
Protección respiratoria (tipo específico)	Utilizarlo en un lugar ventilado y despejado	
Ventilación	Recomendado	
Protección de ojos	Recomendable usar gafas	

PRINCIPALES VENTAJAS

- Lubrica partes expuestas a la fricción y vibración.
- Prolonga periodos de lubricación.
- Resistente a altas temperaturas.
- Compatible con gomas, siliconas y plásticos.
- Mayor espera de lubricación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Equipo de seguridad.
- Desengrasante universal.
- Rest Off.
- Pistola Master para spray.